



Valvole per Acqua - Gas - Componenti Idrici

Catalogo Generale dei Prodotti



Valvole per Acqua - Gas - Componenti Idrici

Catalogo Generale

La Dabem Rubinetterie, certificata UNI ISO 9001, produce da oltre 20 anni valvole a scopo industriale e domestico. Partner affidabile, specializzato, offriamo prodotti completamente MADE IN ITALY, certificati ISO 228 secondo le norme Europee in Vigore.

Company Dabem Rubinetterie, certified according UNI ISO 9001, has been manufacturing industrial valves and domestics from more than 20 years. Our products are completely MADE IN ITALY, certified ISO 228 under the European regulations.

La Dabem Rubinetterie, avec certification UNI ISO 9001, est producteur de vannes sphériques da plus que 20 ans. Notre produits sont 100% MADE IN ITALY avec les certifications ISO 228.



Contacts: Main Office + 39 030 2650431
Mob.+ 39 349 5601229
Email: info@dabem.it
Website: www.dabem.it



BRESCIA

Siamo A Brescia, nel Nord di Italia.
Uscita A4 Brescia Ovest.

We are in Brescia, in the north Italy.
A4 High, Brescia Ovest Exit.

Aiutaci a diventare tuoi partner su tutto il territorio nazionale e nel mondo.

We are looking for Agents and Distributor to help us to develop our Market Area All over the world.

Contacts: Main Office + 39 030 2650431
Mob.+ 39 349 5601229
Email: info@dabem.it
Website: www.dabem.it



VALVOLA PER ACQUA



VALVOLA SARACINESCA



VALVOLA PER LAVATRICE

Serie **GARDA** PN 25

Valvola a sfera, Serie **RIDOTTA**, a passaggio ridotto in ottone stampato, sabbiato e nichelato.

- Asta in ottone con premistoppa, montata dall'interno contro le manomissioni e/o l'estrazione e antiscoppio, secondo UNI 8858;
- Sfera in ottone diamantata e cromata;
- Leva in acciaio zincato con rivestimento PVC (Serie S) o Alluminio (Serie A);
- Filettatura secondo ISO 228/1;
- PN 25
- T -20°C - + 150°C

Reduced way ball valve, **REDUCED SERIES**, made of forged brass and nickel plated.

- Brass stem with stuffing box assembled from inside to avoid tampering, extraction or explosion, according to UNI 8858;
- Brass solid ball with cleaned and chromium plated surface;
- Handles/Lever made of steel with PVC (Serie S) or Aluminium (Serie A);
- Threads according to ISO 228/1;
- PN 25
- T -20°C - + 150°C

Vanne à boisseau sphérique, série **REDUIT**, en laiton matricé, sablé et nickelé..

- Tige en laiton avec presse étoupe montée de l'intérieur contre les altercations et/ou l'extraction et anti éclat, selon UNI 8858;
- Spère diamantée et chromée;
- Poignée en acier avec revêtement en PVC (Serie S) ou Aluminium (Serie A);
- Filetages selon ISO 228/1;
- PN 25
- T -20°C - + 150°C

Art. 160S

Valvola a sfera a passaggio ridotto.
PN 25. Nichelata. Femmina x femmina.
Leva in Acciaio verniciata.

Reduced port brass ball valve. PN 25.
Nickel plated. Female x Female.
Drawn steel lever handle.

Vanne sphérique a passage réduit PN25
en laiton matricé, sablé et nickelé. FxF
Poignée en acier avec revêtement en
PVC.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	4,42		
020	3/4"	5,68		
025	1"	8,19		
032	1 1/4"	13,04		
040	1 1/2"	18,54		
050	2"	27,48		
065	2-1/2"	50,70		
080	3"	84,12		
100	4"	132,30		



Art. 160A

Valvola a sfera a passaggio ridotto.
PN 25. Nichelata. Femmina x femmina.
Leva in Acciaio verniciata.

Reduced port brass ball valve. PN 25.
Nickel plated. Female x Female.
Drawn steel lever handle.

Vanne sphérique a passage réduit PN25
en laiton matricé, sablé et nickelé. FxF
Poignée en acier avec revêtement en
PVC.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	4,42		
020	3/4"	5,68		
025	1"	8,19		
032	1 1/4"	13,04		
040	1 1/2"	18,54		
050	2"	27,48		
065	2-1/2"	50,70		
080	3"	84,12		
100	4"	132,30		



Serie ROMA PN 40

Valvola a sfera, Serie **STANDARD**, a passaggio standard in ottone stampato, sabbiato e nichelato.

- Asta in ottone con premistoppa, montata dall'interno contro le manomissioni e/o l'estrazione e antiscoppio, secondo UNI 8858;
- Sfera in ottone diamantata e cromata;
- Leva in acciaio zincato con rivestimento PVC (Serie S) o Alluminio (Serie A);
- Filettatura secondo ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Standard way ball valve, **STANDARD SERIES**, made of forged brass and nickel plated.

- Brass stem with stuffing box assembled from inside to avoid tampering, extraction or explosion, according to UNI 8858;
- Brass solid ball with cleaned and chromium plated surface;
- Handles/Lever made of steel with PVC (Serie S) or Aluminium (Serie A);
- Threads according to ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Vanne à boisseau sphérique, série **STANDARD**, en laiton matricé, sablé et nickelé a passage standard.

- Tige en laiton avec presse étoupe montée de l'intérieur contre les altercations et/ou l'extraction et anti éclat, selon UNI 8858;
- Spère diamantée et chromée;
- Poignée en acier avec revêtement en PVC (Serie S) ou Aluminium (Serie A);
- Filetages selon ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Art. 140S

Valvola a sfera a passaggio standard.
PN 40. Nichelata. Femmina x femmina.
Leva in Acciaio verniciata.
Standard way ball valve. PN 40.
Nickel plated. Female x Female.
Drawn steel lever handle.
Vanne sphérique a passage standard
PN 40 en laiton matricé, sablé et
nickelè. FxF
Poignée en acier avec revêtement en
PVC.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012	1/4"	4,74		
010	3/8"	4,74		
015	1/2"	4,48		
020	3/4"	5,82		
025	1"	9,12		
032	1 1/4"	16,44		
040	1 1/2"	24,03		
050	2"	35,07		



Art. 141

Valvola a sfera a passaggio standard.
PN 40. Nichelata. Femmina x femmina.
Leva Farfalla.
Standard way ball valve. PN 40.
Nickel plated. Female x Female.
Butterfly lever handle.
Vanne sphérique a passage standard
PN 40 FxF Poignée en papillon.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012	1/4"	4,74		
010	3/8"	4,74		
015	1/2"	4,48		
020	3/4"	5,82		
025	1"	9,12		



Serie ROMA PN 40

Valvola a sfera, Serie **STANDARD**, a passaggio standard in ottone stampato, sabbiato e nichelato.

- Asta in ottone con premistoppa, montata dall'interno contro le manomissioni e/o l'estrazione e antiscoppio, secondo UNI 8858;
- Sfera in ottone diamantata e cromata;
- Leva in acciaio zincato con rivestimento PVC (Serie S) o Alluminio (Serie A);
- Filettatura secondo ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Standard way ball valve, **STANDARD SERIES**, made of forged brass and nickel plated.

- Brass stem with stuffing box assembled from inside to avoid tampering, extraction or explosion, according to UNI 8858;
- Brass solid ball with cleaned and chromium plated surface;
- Handles/Lever made of steel with PVC (Serie S) or Aluminium (Serie A);
- Threads according to ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Vanne à boisseau sphérique, série **STANDARD**, en laiton matricé, sablé et nickelé a passage standard.

- Tige en laiton avec presse étoupe montée de l'intérieur contre les altercations et/ou l'extraction et anti éclat, selon UNI 8858;
- Spère diamantée et chromée;
- Poignée en acier avec revêtement en PVC (Serie S) ou Aluminium (Serie A);
- Filetages selon ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Art. 142

Valvola a sfera a passaggio standard. PN 40. Nichelata. Maschio x femmina. Leva in Acciaio verniciata.

Standard way ball valve. PN 40. Nickel plated. Male x Female.

Drawn steel lever handle.

Vanne sphérique a passage standard PN 40 en laiton matrice, sablé et nickelé. MxF

Poignée en acier avec revêtement en PVC.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012	3/8"	5,04		
015	1/2"	4,55		
020	3/4"	5,99		
025	1"	10,87		
032	1 1/4"	16,92		
040	1 1/2"	24,75		
050	2"	36,78		



Art. 143

Valvola a sfera a passaggio standard. PN 40. Nichelata. Maschio x femmina. Leva Farfalla.

Standard way ball valve. PN 40. Nickel plated. Male x Female.

Butterfly lever handle.

Vanne sphérique a passage standard PN 40 FxF Poignée en papillon.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012	3/8"	5,04		
015	1/2"	4,55		
020	3/4"	5,99		
025	1"	10,87		



Serie ROMA PN 40

Valvola a sfera, Serie **STANDARD**, a passaggio standard in ottone stampato, sabbiato e nichelato.

- Asta in ottone con premistoppa, montata dall'interno contro le manomissioni e/o l'estrazione e antiscoppio, secondo UNI 8858;
- Sfera in ottone diamantata e cromata;
- Leva in acciaio zincato con rivestimento PVC (Serie S) o Alluminio (Serie A);
- Filettatura secondo ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Standard way ball valve, **STANDARD SERIES**, made of forged brass and nickel plated.

- Brass stem with stuffing box assembled from inside to avoid tampering, extraction or explosion, according to UNI 8858;
- Brass solid ball with cleaned and chromium plated surface;
- Handles/Lever made of steel with PVC (Serie S) or Aluminium (Serie A);
- Threads according to ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Vanne à boisseau sphérique, série **STANDARD**, en laiton matricé, sablé et nickelé a passage standard.

- Tige en laiton avec presse étoupe montée de l'intérieur contre les altercations et/ou l'extraction et anti éclat, selon UNI 8858;
- Spère diamantée et chromée;
- Poignée en acier avec revêtement en PVC (Serie S) ou Aluminium (Serie A);
- Filetages selon ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Art. 144

Valvola a sfera a passaggio standard. PN 40. Nichelata. Maschio x Maschio. Leva in Acciaio verniciata.

Standard way ball valve. PN 40. Nickel plated. Male x Male.

Drawn steel lever handle.

Vanne sphérique a passage standard PN 40 en laiton matrice, sablé et nickelé. MxM

Poignée en acier avec revêtement en PVC.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012	3/8"	5,04		
015	1/2"	4,68		
020	3/4"	6,17		
025	1"	11,19		
032	1 1/4"	17,43		
040	1 1/2"	25,49		
050	2"	37,88		



Art. 145

Valvola a sfera a passaggio standard. PN 40. Nichelata. Maschio x Maschio. Leva Farfalla.

Standard way ball valve. PN 40.

Nickel plated. Male x Male.

Butterfly lever handle.

Vanne sphérique a passage standard PN 40 FxF Poignée en papillon.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012	3/8"	5,04		
015	1/2"	4,68		
020	3/4"	6,17		
025	1"	11,19		



Serie **UNION** PN 40

Art. 147RO

SERIE ROMA Valvola a sfera a passaggio standard. con cordolo e farfalla rossa. PN 40. Nichelata. MxF.

Standard way ball valve. PN 40. Butterfly Valve with Union. Nickel plated. MxF.

Vanne sphérique a passage standard avec union. PN 40 en laiton matrice, sablé et nickelé. MxF

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012				
015	1/2"	5,94		
020	3/4"	8,1		
025	1"	13,77		
032				
040				
050				



Art. 147BM

SERIE MONTECARLO Valvola a sfera a passaggio standard. con cordolo e farfalla rossa. PN 40. Nichelata. MxF.

Standard way ball valve. PN 40. Butterfly Valve with Union. Nickel plated. MxF.

Vanne sphérique a passage standard avec union. PN 40 en laiton matrice, sablé et nickelé. MxF

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012				
015	1/2"	6,63		
020	3/4"	9,78		
025	1"	15,12		
032	1 1/4"	21,66		
040				
050				



Art. 147RM

SERIE MONTECARLO Valvola a sfera a passaggio standard. con cordolo e farfalla rossa. PN 40. Nichelata. MxF.

Standard way ball valve. PN 40. Butterfly Valve with Union. Nickel plated. MxF.

Vanne sphérique a passage standard avec union. PN 40 en laiton matrice, sablé et nickelé. MxF

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012				
015	1/2"	6,63		
020	3/4"	9,78		
025	1"	15,12		
032	1 1/4"	21,66		
040				
050				



Serie MONTECARLO PN 40

Valvola a sfera, Serie **PESANTE**, a passaggio totale in ottone stampato, sabbiato e nichelato.

- Asta in ottone con tripla tenuta: doppio O-ring e anello PTFE, montata dall'interno contro le manomissioni e/o l'estrazione e antiscoppio, secondo UNI 8858;
- Premistoppa in ottone;
- Sfera in ottone diamantata e cromata;
- Leva in acciaio zincato con rivestimento PVC (Serie S) o Alluminio (Serie A);
- Filettatura secondo ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Full way ball valve, **HEAVY SERIES**, made of forged brass and nickel plated.

- Brass stem with triple tightness: double Ring and PTFE ring; assembled from inside to avoid tampering, extraction or explosion, according to UNI 8858;
- Brass solid ball with cleaned and chromium plated surface;
- Handles/Lever made of steel with PVC (Serie S) or Aluminium (Serie A);
- Threads according to ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Vanne à boisseau sphérique, série **HEAVY**, en laiton matricé, sablé et nickelé a passage intégral.

- Tige en laiton avec triple étanchéité: Double o-ring et bague en PTFE montée de l'intérieur contre les altercations et/ou l'extraction et anti éclat, selon UNI 8858;
- Spère diamantée et chromée;
- Poignée en acier avec revêtement en PVC (Serie S) ou Aluminium (Serie A);
- Filetages selon ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Art. 120S

Valvola a sfera a passaggio totale. PN 40. Nichelata. Femmina x femmina. Leva in Acciaio verniciata.

Full way ball valve. PN 40. Nickel plated. Female x Female. Drawn steel lever handle.

Vanne sphérique a passage total PN40 en laiton matrice, sablé et nickelé. FxF Poignée en acier avec revêtement en PVC.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012	1/4"	5,58		
010	3/8"	5,22		
015	1/2"	7,41		
020	3/4"	11,46		
025	1"	18,24		
032	1 1/4"	28,29		
040	1 1/2"	37,35		
050	2"	57,18		
065	2-1/2"	90,31		
080	3"	141		
100	4"	240		
125	5"	474		



Art. 121

Valvola a sfera a passaggio totale. PN 40. Nichelata. Femmina x femmina. Leva farfalla.

Full way ball valve. PN 40. Nickel plated. Female x Female. Butterfly handle.

Vanne sphérique a passage total PN40 en laiton matrice, sablé et nickelé. FxF Poignée en Papillon

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012	1/4"	5,58		
010	3/8"	5,22		
015	1/2"	7,41		
020	3/4"	11,46		
025	1"	18,24		
032	1 1/4"	28,29		
040	1 1/2"	37,35		



Serie MONTECARLO PN 40

Valvola a sfera, Serie **PESANTE**, a passaggio totale in ottone stampato, sabbiato e nichelato.

- Asta in ottone con tripla tenuta: doppio O-ring e anello PTFE, montata dall'interno contro le manomissioni e/o l'estrazione e antiscoppio, secondo UNI 8858;
- Premistoppa in ottone;
- Sfera in ottone diamantata e cromata;
- Leva in acciaio zincato con rivestimento PVC (Serie S) o Alluminio (Serie A);
- Filettatura secondo ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Full way ball valve, **HEAVY SERIES**, made of forged brass and nickel plated.

- Brass stem with triple tightness: double Ring and PTFE ring; assembled from inside to avoid tampering, extraction or explosion, according to UNI 8858;
- Brass solid ball with cleaned and chromium plated surface;
- Handles/Lever made of steel with PVC (Serie S) or Aluminium (Serie A);
- Threads according to ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Vanne à boisseau sphérique, série **HEAVY**, en laiton matricé, sablé et nickelé a passage intégral.

- Tige en laiton avec triple étanchéité: Double o-ring et bague en PTFE montée de l'intérieur contre les altercations et/ou l'extraction et anti éclat, selon UNI 8858;
- Spère diamantée et chromée;
- Poignée en acier avec revêtement en PVC (Serie S) ou Aluminium (Serie A);
- Filetages selon ISO 228/1;
- PN 40
- T -20°C - + 150°C

Art. 122

Valvola a sfera a passaggio totale.

PN 40. Nichelata. Maschio x femmina.

Leva in Acciaio verniciata.

Full way ball valve. PN 40.

Nickel plated. Male x Female.

Drawn steel lever handle.

Vanne sphérique a passage total PN40

en laiton matrice, sablé et nickelé. MxF

Poignée en acier avec revêtement en

PVC.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012	1/4"	5,75		
010	3/8"	5,38		
015	1/2"	7,63		
020	3/4"	11,80		
025	1"	18,79		
032	1 1/4"	29,14		
040	1 1/2"	38,48		
050	2"	58,89		



Art. 123

Valvola a sfera a passaggio totale.

PN 40. Nichelata. Maschio x femmina.

Leva Farfalla.

Full way ball valve. PN 40.

Nickel plated. Male x Female.

Butterfly lever handle.

Vanne sphérique a passage total PN40

en laiton matrice, sablé et nickelé. MxF

Poignée en papillon

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
012	1/4"	5,75		
010	3/8"	5,38		
015	1/2"	7,63		
020	3/4"	11,80		
025	1"	18,79		



Serie **BIBCOCK** PN 25

Rubinetto a sfera serie **EXPORT** con portagomma, tipo normale, in ottone nichelato. Leva piatta in acciaio, colore Rosso.

- Asta in ottone con premistoppa, montata dall'interno contro le manomissioni e/o l'estrazione e antiscoppio, secondo UNI 8858;
- Sfera in ottone diamantata e cromata;
- Leva in acciaio zincato con rivestimento PVC (Serie S) o Alluminio (Serie A);
- Filettatura secondo ISO 228/1;
- PN 25
- T -20°C - + 150°C

Hose union ball bibcock, **EXPORT** serie, standard type, made of brass, nickel plated.

Red flat steel handle color.

- Brass stem with stuffing box assembled from inside to avoid tampering, extraction or explosion, according to UNI 8858;
- Brass solid ball with cleaned and chromium plated surface;
- Handles/Lever made of steel with PVC (Serie S) or Aluminium (Serie A);
- Threads according to ISO 228/1;
- PN 25
- T -20°C - + 150°C

Robinet à boisseau sphérique, série **COURBE**, avec raccord au nez, standard en laiton nickel.

- Tige en laiton avec presse étoupe montée de l'intérieur contre les altercations et/ou l'extraction et anti éclat, selon UNI 8858;
- Spère diamantée et chromée;
- Poignée en acier avec revêtement en PVC (Serie S) ou Aluminium (Serie A);
- Filetages selon ISO 228/1;
- PN 25
- T -20°C - + 150°C

Art. 300S - PN 25

Rubinetto a sfera con portagomma, tipo **CURVO**, in ottone nichelato.

Hose union ball bibcock **CURVE** model, made of brass, nickel plated.

Robinet à boisseau sphérique, série **COURBE**, avec raccord au nez, standard en laiton nickel.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	5,49		
020	3/4"	7,89		
025	1"	15,36		

Art. 300F - PN 25



Art. 300A PN 25

Rubinetto a sfera con portagomma, tipo **ANGOLO**, in ottone nichelato.

Hose union ball bibcock **ANGLE** model, made of brass, nickel plated.

Robinet à boisseau sphérique, série **ANGLE**, avec raccord au nez, standard en laiton nickel.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	5,97		
020	3/4"	9,61		
025	1"	16,08		

Art. 300F - PN 25



Serie **WASHING MACHINE**

Art. 359

Rubinetto per lavatrice, M/M ISO 228, con levetta cromata in metallo.

Chromium plated washing machine tap with metal chromium plated handle.

Robinet à sphère chrome pour machines à laver, M/M ISO 228

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
D	1/2"x3/4"	4,80		



Art. 341D

Rubinetto per lavatrice, M/M ISO 228, con levetta cromata in metallo e rosone.

Chromium plated washing machine tap with metal chromium plated handle and rosette.

Robinet à sphère chrome pour machines à laver, M/M ISO 228 avec poignée en métal et rosace.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
D	1/2"x3/4"	5,05		


 Rubinetti sottolavabo - **UNDER-WASH BASIN TAP** - Robinets d'arrêt pour lavabo

Serie **UNDER-WASH**

Art. 369D

Sottolavabo con vitonc. rosone e maniglia a 3 punte.

Underwash basin tap with rosette and handle

Robinet d'argent pour lavabo avec rosace et poignée

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
C	1/2"x1/2"	5,81		



Art. 327

Valvola a sfera angolo per lavatrice con filtro

Underwash basin tap with filter

Robinet d'argent pour lavabo avec filter

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
D	1/2"x3/4"	5,21		



Serie MINI

Art. 3200R

Mini valvola a sfera F/F in ottone cromato e leva in alluminio rossa.

Brass ball valve F/F, mini series, chromium plated, red aluminium lever
Mini Vanne à boisseau sphèr, série MIGNON, F/F, poignée aluminium rouge
PN 16



	Size/ Mis.	€		
008	1/4"	2,58		
010	3/8"	2,60		
015	1/2"	3,63		

Art. 3100R

Mini valvola a sfera M/F in ottone cromato e leva in alluminio rossa.

Brass ball valve M/F, mini series, chromium plated, red aluminium lever
Mini Vanne à boisseau sphèr, série MIGNON, M/F, poignée aluminium rouge
PN 16



	Size/ Mis.	€		
008	1/4"	2,52		
010	3/8"	2,54		
015	1/2"	2,97		

Art. 3205R

Mini valvola a sfera 1/2", M/M in ottone con maniglia rossa.

Ball Valve MINI 1/2", body in brass, plastic red lever

Mini Vanne à boisseau sphèr, série MIGNON, M/M 1/2", poignée plastique rouge



	Size/ Mis.	€		
008	1/4"	3,33		

Art. 8405

Rubinetto a sfera per scarico caldaia in ottone cromato con tappo, leva alluminio rossa

Boiler drain-off ball valve with hose union and cap, chromium plated. Red aluminium lever

Robinet purgeur pour chaudière avec raccord pour tuyau en chaoutchouc et capuchon en laiton chrome. Poignée aluminium rouge



	Size/ Mis.	€		
008	1/2"	4,02		

Art. 3402N - 3502N

Mini valvola a sfera F/F - M/F in ottone cromato, finitura lucida. Leva in alluminio nera.

Brass ball valve F/F - M/F, mini series, chromium plated, glossy finishing, black aluminium lever

Mini Vanne à boisseau sphérique, série MIGNON, F/F - M/F aspect brillant, poignée aluminium noir
PN 16



	Size/ Mis.	€		
3402N	1/2" F/F	3,54		
3502N	3/8" M/F	3,31		
3502N	1/2" M/F	3,54		

Art. 8455

Rubinetto a sfera per scarico caldaia in ottone cromato con tappo, leva alluminio nera

Boiler drain-off ball valve with hose union and cap, chromium plated. Black aluminium lever

Robinet purgeur pour chaudière avec raccord pour tuyau en chaoutchouc et capuchon en laiton chrome. Poignée aluminium noir



	Size/ Mis.	€		
010	1/2"	3,66		
015	3/4"	4,02		

Serie **AVANT**

7

Art. 400

Valvola a sfera avant-contatore, dritta femmina.- calotta libera

Brass ball valve for water meter, female straight - Swivel nut.

Vanne sphère laiton pour, compteur d'eau - Droit femelle écrou prisonnier.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
1520	F1/2"x F3/4"	8,16		
2020	F3/4"x F3/4"	8,43		



Art. 401

Valvola a sfera avant-contatore, dritta maschio- calotta libera

Brass ball valve for water meter, male straight - Swivel nut.

Vanne sphère laiton pour, compteur d'eau - Droit mâle écrou prisonnier.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
1520	M1/2"x F3/4"	8,16		
2020	M3/4"x F3/4"	8,43		



Art. 402

Valvola a sfera avant-contatore, angolo femmina.- calotta libera

Brass ball valve for water meter, female angle - Swivel nut.

Vanne sphère laiton pour, compteur d'eau - Equerre femelle écrou prisonnier.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
1520	F1/2"x F3/4"	9,75		
2020	F3/4"x F3/4"	10,65		



Art. 403

Valvola a sfera avant-contatore, angolo maschio.- calotta libera

Brass ball valve for water meter, male angle - Swivel nut.

Vanne sphère laiton pour, compteur d'eau - Equerre mâle écrou prisonnier.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
1520	M1/2"x F3/4"	9,75		
2020	M3/4"x F3/4"	10,65		



Serie GAS

Art. 100SG

Valvola a sfera GAS F/F passaggio totale, in ottone nichelato, leva gialla. Norma UNI C.I.G e filettatura UNI ISO 228

Full way ball valve F/F, GAS series, made of brass, nickel plated; to UNI CIG with pressure mounting and Threads UNI ISO 228; yellow lever

Vanne à boisseau sphérique, série GAS, en laiton chrome, passage intégral F/F, aux normes UNI C.I.G. UNI ISO 228, sorite à ression. Poignée jaune.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	5,52		
020	3/4"	8,31		
025	1"	12,45		
032	1 1/4"	19,71		
040	1 1/2 "	27,69		
050	2"	43,35		



Art. 105SG

Valvola a sfera GAS M/F passaggio totale, in ottone nichelato, leva gialla. Norma UNI C.I.G e filettatura UNI ISO 228

Full way ball valve M/F, GAS series, made of brass, nickel plated; to UNI CIG with pressure mounting and Threads UNI ISO 228; yellow lever

Vanne à boisseau sphérique, série GAS, en laiton chrome, passage intégral M/F, aux normes UNI C.I.G. UNI ISO 228, sorite à ression. Poignée jaune.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	5,67		
020	3/4"	8,55		
025	1"	12,81		
032	1 1/4"	20,28		
040	1 1/2 "	28,51		
050	2"	44,67		



Serie CHECK

Art. 340

Valvola di ritegno universale F/F, ISO 228, con inserto in ottone.

Universal check valve F/F, with brass inner disk.

Soupape universelle F/F, ISO 228 avec insert en laiton.

PN 25

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	6,46		
020	3/4"	8,70		
025	1"	11,96		
032	1 1/4"	18,71		
040	1 1/2 "	25,08		
050	2"	38,81		



Art. 345

Valvola di ritegno universale F/F, ISO 228, con inserto in ottone.

Universal check valve F/F, with brass inner disk.

Soupape universelle F/F, ISO 228 avec insert en laiton.

PN 10

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	5,66		
020	3/4"	7,78		
025	1"	10,67		
032	1 1/4"	16,38		
040	1 1/2 "	22,11		
050	2"	34,02		
065	2-1/2"	82,60		
080	3"	119,01		
100	4	184		



Art. 350

Valvola di ritegno universale F/F, ISO 228, con inserto in plastica.

Universal check valve F/F, with plastic inner disk.

Soupape universelle F/F, ISO 228 avec insert en plastique.

PN 10

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
010	3/8"	4,34		
015	1/2"	4,04		
020	3/4"	5,82		
025	1"	7,75		
032	1 1/4"	11,14		
040	1 1/2 "	15,18		
050	2"	22,90		
065	2-1/2"	44,25		
080	3"	56,17		
100	4	98,89		



Art. 355

Valvola di ritegno ISO 228, con filtro in acciaio inox.

Foot valve female ISO 228, with stainless steel filter.

Soupape filetage F IS= 228 avec filter acier inox.

PN 10

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	3,98		
020	3/4"	5,59		
025	1"	6,54		
032	1 1/4"	9,40		
040	1 1/2 "	12,41		
050	2"	19,18		
065	2-1/2"	32,98		
080	3"	43,15		
100	4"	70,24		



Serie CLAPET

9

Art. 360

Valvola a clapet in ottone F/F, ISO 228, con sede in gomma.

Swing pattern valve F/F ISO 228, with rubber seat.

Clapet à battants en laiton F/F, ISO 228 avec siège en caoutchouc.

PN 10

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
010	3/8"			
015	1/2"	5,59		
020	3/4"	7,39		
025	1"	10,94		
032	1 1/4"	13,88		
040	1 1/2"	21,92		
050	2"	29,71		
065	2-1/2"	44,58		
080	3"	67,60		
100	4"	108,65		



Serie FOOT

10

Art. 365

Valvola di fondo in ottone, con succheruola e tenuta gomma

Brass foot valve, with strainer rubber disc

Clapet crépine de pied en laiton, joint en caoutchouc

PN 10

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	6,24		
020	3/4"	6,84		
025	1"	8,12		
032	1 1/4"	11,70		
040	1 1/2"	15,53		
050	2"	22,31		
065	2-1/2"	39,95		
080	3"	54,20		
100	4"	91,74		



Art. 366

Valvola di fondo in ottone, con succheruola e tenuta gomma

Brass foot valve, with strainer rubber disc

Clapet crépine de pied en laiton, joint en caoutchouc

PN 10

DISPONIBILE UNA VERSIONE IN BRONZO
 AVAIABLE IN BRONZE
 POSSIBILITÀ D'AVOIR EN BRONZE

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	6,31		
020	3/4"	6,93		
025	1"	7,96		
032	1 1/4"	11,41		
040	1 1/2"	15,19		
050	2"	22,56		
065	2-1/2"	38,68		
080	3"	51,10		
100	4"	95,31		
125	5"			
150	6"	DAILY	BRONZE	



Serie FILTER Y

11

Art. 370

Raccogliatore di impurità "Y" in ottone con filtro in inox.

Brass, "Y" pattern filter, with stainless steel filter.

Filtre d'impureté en "Y" avec filter en acier inox.

PN 16

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
008	1/4"	4,62		
010	3/8"	4,38		
015	1/2"	4,48		
020	3/4"	6,63		
025	1"	10,32		
032	1 1/4"	17,20		
040	1 1/2"	21,10		
050	2"	31,39		
065	2-1/2"	56,74		
080	3"	83,52		
100	4"	158,41		



Serie GATE

12

Art. 380

Saracinesca in ottone F/F, passaggio ridotto. PN10

Brass gate valve F/F, reduced way PN 10

Vanne à passage direct en laiton F/F, passage réduit

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	5,40		
020	3/4"	6,12		
025	1"	8,81		
032	1 1/4"	13,60		
040	1 1/2"	17,35		
050	2"	26,38		
065	2-1/2"	41,54		
080	3"	53,56		
100	4"	79,18		



Art. 385

Saracinesca in ottone F/F, passaggio totale. PN16

Brass gate valve F/F, full way PN 16

Vanne à passage direct en laiton F/F, passage integral PN 16

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
008	1/4"			
010	3/8"			
015	1/2"	6,24		
020	3/4"	8,77		
025	1"	11,53		
032	1 1/4"	17,35		
040	1 1/2"	21,79		
050	2"	32,68		
065	2-1/2"	49,47		
080	3"	62,67		
100	4"	112,21		
125	5"			
150	6"			



DISPONIBILE UNA VERSIONE IN BRONZO
 AVAIIABLE IN BRONZE
 POSSIBILITè D'AVOIR EN BRONZE

Art. 490

Valvola inclinata ottone F/F Tenuta NBR filettatura UNI ISO 228. PN16

Brass slanting valve F/F NBR seat Threads UNI ISO 228. PN16

Vanne incline laiton F/F UNI ISO 228. PN16

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
008	1/4"	10,29		
010	3/8"	9,84		
015	1/2"	10,56		
020	3/4"	11,85		
025	1"	18,33		
032	1 1/4"	25,95		
040	1 1/2"	33,15		
050	2"	46,53		
065	2-1/2"	99,84		
080	3"	134,12		



Art. 495

Idrante a squadra 90° con bocchettone filettatura UNI ISO 228

90° square hydrant with pipe union threads UNI ISO 228

Vanne Prise 90° filetage UNI ISO 228

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	13,06		
020	3/4"	18,73		
025	1"	26,08		
032	1 1/4"	38,59		
040	1 1/2"	43,21		
050	2"	55,89		



Serie REDUCER

Si consiglia di utilizzare il filtro Art. 370 - We recommend using the filter Art. 370
- Nous nous recommandons d'utiliser le filtri Art. 370

13

Art. 390

Riduttore di pressione mignon, attacco F/F, pressione massima a monte 10 bar, pressione massima a valle 4 bar. Rapporto di riduzione 10/1.

Brass pressure reducer mignon series, F/F. Max upstream pressure 10 bar, max downstream pressure 4 bar. Reduction ratio 10/1

Réducteur de pression mignon F/F. session maximale en amont 10 bar. Pression maximale en aval 4 bar. Rapport de réduction 10/1
10 Bar - 80°C

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	14,94		
020	3/4"	17,40		

Si consiglia di utilizzare il filtro Art. 370 - We recommend using the filter Art. 370 - Nous nous recommandons d'utiliser le filtri Art. 370



Art. 393

Riduttore di pressione mignon, attacco F/F, pressione massima a monte 25 bar, pressione massima a valle 6 bar. Rapporto di riduzione 10/1.

Brass pressure reducer mignon series, F/F. Max upstream pressure 25 bar, max downstream pressure 6 bar. Reduction ratio 10/1

Réducteur de pression mignon F/F. session maximale en amont 25 bar. Pression maximale en aval 6 bar. Rapport de réduction 10/1
25 Bar - 80°C

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	31,50		
020	3/4"	52,20		
025	1"	57,90		
032	1 1/4"	117,41		
040	1 1/2"	123,90		
050	2"	192,60		

Si consiglia di utilizzare il filtro Art. 370 - We recommend using the filter Art. 370 - Nous nous recommandons d'utiliser le filtri Art. 370



Art. 394

Riduttore di pressione mignon, attacco M/M, pressione massima a monte 25 bar, pressione massima a valle 6 bar. Rapporto di riduzione 10/1.

Brass pressure reducer mignon series, M/M. Max upstream pressure 25 bar, max downstream pressure 6 bar. Reduction ratio 10/1

Réducteur de pression mignon M/M. session maximale en amont 25 bar. Pression maximale en aval 6 bar. Rapport de réduction 10/1
25 Bar - 80°C

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	32,40		
020	3/4"	37,20		
025	1"	54,60		
032	1 1/4"	101,12		
040	1 1/2"	108,60		
050	2"	183,61		

Si consiglia di utilizzare il filtro Art. 370 - We recommend using the filter Art. 370 - Nous nous recommandons d'utiliser le filtri Art. 370



Serie **QUICK**

Art. 800



Raccordo rapido in ottone con portagomma.

Quick hose brass coupling

Raccord rapid

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
010	3/8"			
015	1/2"	3,03		
020	3/4"			
025	1"			
032	1 1/4"			
040	1 1/2"			



Art. 801

Raccordo rapido femmina in ottone.

Quick female brass coupling

Raccord rapid Femele

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
010	3/8"			
015	1/2"	2,56		
020	3/4"			
025	1"			
032	1 1/4"			
040	1 1/2"			

Art. 802

Raccordo rapido maschio in ottone.

Quick male brass coupling

Raccord rapid mâle



Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
010	3/8"			
015	1/2"	2,72		
020	3/4"			
025	1"			
032	1 1/4"			
040	1 1/2"			



Art. 803

Raccordo rapido cieco in ottone.

Quick cap

Raccord rapid

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	2,56		
020	3/4"			

Art. 398

Manometro con attacco radiale

Manometer with lateral connection

Manometre avec connecteur latéral

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"			
020	3/4"			



Serie AIR

Art. 706

Valvola manuale di sfogo aria per radiatore, cromata con volantino in Hostaform.

Manual air vent for radiator, chromium plated, with hostaform handwheel.

Purgeur d'air manuel pour radiateur chrome, poignée en hostaform.

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
005	1/8"	0,93		
008	1/4"	1,02		
010	3/8"	1,60		
015	1/2"	2,01		



Art. 8055

Valvola dritta di sfogo automatica, a galleggiante.

Straight automatica air vent.

Purgeur d'air droit avec flotteur.
10 Bar - 110°C

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
010	3/8"	4,98		
015	1/2"	5,04		



Art. 8205

Valvola di non ritorno per valvole di sfogo aria automatica

Check valve for automatic air vent

Clapet automatique pour robinet purgeur d'air.
10 Bar - 110°C

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
010	3/8"	1,20		
015	1/2"	1,60		



Art. 8035

Valvola dritta di sfogo automatica, a galleggiante, con attacco laterale

Straight automatica air vent, with lateral inlet.

Purgeur d'air droit avec flotteur avec raccordement latéral.
10 Bar - 110°C

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015	1/2"	5,43		



Serie AIR-KIT

Art. 5805K

Kit Valvola dritta di sfogo automatica, a galleggiante.

Kit Straight automatica air vent.

Set purgeur d'air droit avec flotteur.
10 Bar - 110°C

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
010	3/8"	6,24		
015	1/2"	6,63		



Serie **SAFETY**

16

Art. 730

Valvola di sicurezza F

Safety valve F

Vanne de sûreté F

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015-2,5	1/2"2,5bar	5,25		
015-3	1/2"3bar	5,25		
015-4	1/2"4bar			
015-6	1/2"6bar			
020-2,5	3/4"2,5bar	5,91		
020-3	3/4"3 bar	5,91		
020-4	3/4"4 bar			
020-6	3/4"6 bar			



Art. 735

Valvola di sicurezza F

Safety valve F

Vanne de sûreté F

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
015-3	1/2"3bar	5,16		
015-4	1/2"4bar			
015-6	1/2"6 bar			



Raccordi 3 / 5 vie - **3 / 5 WAY FITTINGS** - Raccords 3 - 5 voie

Art. 003

Raccordo a 3 vie

3 way fittings for pumps and surge tanks

Raccord 3 voie

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
72	1"x1/4"	DAILY		



17

Art. 005

Raccordo a 5 vie

5 way fittings for pumps and surge tanks

Raccord 5 voie

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
71	1"x1/4"	DAILY		
82	1"x1/4"			



Serie **CONTATORI**

Art. 895

Raccordi per contatori

Raccords for meter

Records pour compteur

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
010	3/8"	DAILY		
015	1/2"			
020	3/4"			
025	1"			
032	1 1/4"			
040	1 1/2"			
050	2"			



Art. 889

Raccordi per contatori


Raccords for meter

Records pour compteur

Code/ Cod.	Size/ Mis.	€		
010	3/8"	DAILY		
015	1/2"			
020	3/4"			
025	1"			
032	1 1/4"			
040	1 1/2"			
050	2"			



Top Quality Components



BRESCIA

Possibilità di acquistare singoli componenti dei Kit. 895 - 889

Single components available for the Kit. 895 - 889

Possibilité d'avoir seulement les composants de le Kit. 895 - 889

Contacts: Main Office + 39 030 2650431
 Mob.+ 39 349 5601229
 Email: info@dabem.it
 Website: www.dabem.it



Valvole per Acqua - Gas - Componenti Idrici

Catalogo Generale dei Prodotti

Via Brescia 209

25030 Travagliato (BS) - Italy

Tel. + 39. 030 2650431

Mob. + 39.349 5601229

info@dabem.it
www.dabem.it

Catalogo Generale dei Prodotti

Valvole per Acqua - Gas - Componenti Idrici

